

4 inch camera tester HDCVI, AHD, HDTVI, CVBS



Κύρια Χαρακτηριστικά

- Οθόνη 4 inch
- Υποστήριξη HD-CVI/AHD/TVI/CVBS καμερών
- Επίπεδο σήματος 1Vpp
- Ψηφιακό Zoom 8x
- Ένα κανάλι Εισόδου Ήχου
- Ενσωματωμένη θύρα RS-485 & 1 x USB
- Στιγμιότυπο, εγγραφή και αναπαραγωγή Εικόνας
- Ενσωματωμένη θύρα για υποδοχή κάρτας SD

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	PFM905-E
Θύρες	
Θύρες λειτουργίας	2 x BNC port (Video IN and Video OUT), 1 x RS485, 1 x Audio In, 1 x USB
Έλεγχος κάμερας HD-CVI/AHD/TVI	
Διαμόρφωση σήματος	NTSC, PAL
Ανάλυση	720P, 1080P
Έλεγχος κάμερας	Βίντεο σε πραγματικό χρόνο, έλεγχος PTZ, έλεγχος ήχου, πλήρη προεπισκόπηση οθόνης και ψηφιακό ζουμ, στιγμιότυπο, εγγραφή βίντεο (H.264)
OSD	Ρυθμίσεις κάμερας
Έλεγχος PTZ	
Πρωτόκολλο	Περισσότερα από 30 πρωτόκολλα συμπεριλαμβανομένων Dahua, Pelco-D/P, Samsung, Panasonic, Lilin, Yaan etc.
Baud Rate	150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200bps
Χαρακτηριστικά συστήματος	
Οθόνη	Οθόνη 4.0 inch LCD, ανάλυση 800 x 480
Έλεγχος ήχου	1 κανάλι
Είσοδος	100 - 240V
Έξοδος	DC12V 1A
Μπαταρία	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία 7.4V lithium-ion, χωρητικότητα 10.4Wh
Χρόνος	Χρόνος φόρτισης 5 ώρες
Λοιπά χαρακτηριστικά	
Εσωτερική αποθήκευση	8GB flash
Φωτισμός LED	Ναι
Τόνος πληκτρολογίου	On / Off
Αυτόματη απενεργοποίηση	Ρύθιση 5 - 60 λεπτά
Μέθοδος λειτουργίας	10 πλήκτρα
Περιβάλλον λειτουργίας	-10°C~+55°C / 30%~90%
Διαστάσεις	175mm x 113mm x 37mm
Βάρος	Tester (380g)