

H6

Εξωτερική Σειρήνα



Τροφοδοσία	12 - 13.8V DC
Κατανάλωση	σε κατάσταση ηρεμίας 8mA, σε κατάσταση συναγερμού 1600mA/13.8V DC
Τροφοδοσία/Κατανάλωση Flash	5W/10mA
Ένταση σειρήνας	120dB στο 1m
Προστασία	Tamper τριπλής προστασίας, για προστασία ανοίγματος, αφαίρεσης και βίδας
Βαθμός Προστασίας	IP55 με εσωτερικό μεταλλικό κάλυμμα για προστασία από υγρασία
Χρώμα	Λευκή με μπλε ή πορτοκαλί φλας
Μπαταρία	12V DC, 1.3Ah επαναφορτιζόμενη
Τρόπος λειτουργίας	Διεγείρεται με θετική ή αρνητική εντολή και διαθέτει ξεχωριστή εντολή για το φλας
Χρόνος	3 λεπτά, ορισμός από την σειρήνα
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20° to 50°C, υγρασία max 95%
Υλικό	πλαστικό πάχους 3mm με προστασία UV
Διαστάσεις	270mm x 193mm x 100mm
Βάρος	1.85Kg (χωρίς μπαταρία)