



4 in 1 High Resolution 5.0MP Starlight IR Full Color Bullet Camera



Κύρια Χαρακτηριστικά

- 1/2.8" 5.0MP Sony **Starvis** CMOS **Progressive Sensor**
- Φακός Megapixel σταθερός 2.8mm
- Μέγιστη Ροή Εικόνας 2592 x 1944@25fps
- Ελάχιστη Φωτεινότητα **0.005Lux** / F1.4
- Μενού OSD (On Screen Display) για ρυθμίσεις
- Ρυθμίσεις OSD μέσω ομο-αξονικού καλωδίου από το καταγραφικό
- Λειτουργία Ημέρας / Νύκτας (Day/Night) ICR Cut Filter
- **Sense Up** παρέχοντας μεγαλύτερη ευαισθησία σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
- True Wide Dynamic Range (**WDR**)
- Ζεστό λευκό Φωτισμό(4000K), απόσταση κάλυψης έως 25-30μ
- Split glass για την αποφυγή αντανάκλασης των υπερύθρων
- Λειτουργία SMART-IR

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο		NRKBL-528WS-FC
Κάμερα		
Συσκευή Απεικόνισης	1/2.8” Sony STARVIS CMOS Progressive Sensor	
Ενεργά Pixels	2592 x 1944	
Οριζόντια Ανάλυση	5.0 MP	
Ηλεκτρονικό Κλείστρο	1/25sec - 1/100,000sec	
Ελάχιστη Φωτεινότητα	0.005Lux@F1.4	
Έξοδος Εικόνας	1x BNC Output (επιλογή: CVBS, CVI, AHD, TVI)	
Αναλογία θορύβου (S/N Ratio)	> 52db	
Βαθμός Προστασίας	IP67	
Χαρακτηριστικά Κάμερας		
IR Led / Λευκός Φωτισμός	Όχι / Ναι (4000K)	
Απόσταση κάλυψης λευκός φωτισμός	25-30μ	
OSD	Ναι, χειρισμός από το καταγραφικό	
Λειτουργία Ημέρας Νύκτας (Day/Night)	TDN ICR, Color/BW/Auto	
Αντιστάθμιση οπίσδιου φωτισμού (BLC)	On/Off/HLC	
Ισορροπία Λευκού	5 επίπεδα	
Αυτόματη ρύθμιση κέρδους (AGC)	Auto / Manual	
Ψηφιακή μείωση θορύβου (DNR)	2D/3DNR	
Ρύθμιση Εικόνας	Ευκρίνεια	
Λοιπά Χαρακτηριστικά	Smart IR, Ψηφιακό zoom 8x, Λειτουργία Defog , Sense Up (32x)	
Φακός Megapixel		
Απόσταση Εστίασης	σταθερός 2.8mm	
Οπτική Γωνία	H 88°	
Γενικά		
Τροφοδοσία	12V DC	
Κατανάλωση	550mA (IR on)	
Απόσταση μετάδοσης	Πάνω από 300 μέτρα με καλώδιο Coaxial 75-3	
Περιβάλλον Λειτουργίας	-20°C~+60°C / 30%~85%RH	
Διαστάσεις	70(Ø) x 171(M)	
Υλικό / Βάση διαχείρισης καλωδίων	Μεταλλική / NRKJB-B100 (προαιρετικά)	
Βάρος	550g	