



4 in 1 High Resolution 5MP Lite Starlight IR Mini Dome Camera



Κύρια Χαρακτηριστικά

- 1/2.8" 2MP Sony Starlight CMOS **Progressive Sensor**
- Φακός Megapixel σταθερός 3.6mm
- Μέγιστη Ροή Εικόνας 2592 x 1944@20fps
- Ελάχιστη Φωτεινότητα **0.005Lux** / F1.4
- Μενού OSD (On Screen Display) για ρυθμίσεις
- Ρυθμίσεις OSD μέσω ομο-αξονικού καλωδίου από το καταγραφικό
- Λειτουργία Ημέρας / Νύκτας (Day/Night) ICR Cut Filter
- True Wide Dynamic Range (**WDR**)
- IR LED, απόσταση κάλυψης έως 10μ
- Split glass για την αποφυγή αντανάκλασης των υπερύθρων
- Λειτουργία SMART-IR

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	NRKDM-236WS-MINI
Κάμερα	
Συσκευή Απεικόνισης	1/2.8" Sony STARVIS CMOS Progressive Sensor
Ενεργά Pixels	5M:2592x1944 4M:2560x1440 2M:1920x1080
Οριζόντια Ανάλυση	2MP
Ηλεκτρονικό Κλείστρο	1/25sec - 1/100,000sec
Ελάχιστη Φωτεινότητα	0.005Lux@F1.4
Έξοδος Εικόνας	1x BNC Output (επιλογή: CVBS, CVI, AHD, TVI)
Αναλογία θορύβου (S/N Ratio)	> 52db
Βαθμός Προστασίας	IP66
Χαρακτηριστικά Κάμερας	
IR Leds	Ναι
Απόσταση κάλυψης IR Leds	10μ
OSD	Ναι, χειρισμός από το καταγραφικό
Λειτουργία Ημέρας Νύκτας (Day/Night)	TDN ICR, Color/BW/Auto
Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (BLC)	On/Off/HLC
Ισορροπία Λευκού	5 επίπεδα
Αυτόματη ρύθμιση κέρδους (AGC)	Auto / Manual
Ψηφιακή μείωση θορύβου (DNR)	2D/3DNR
Ρύθμιση Εικόνας	Ευκρίνεια
Λοιπά Χαρακτηριστικά	Smart IR, Λειτουργία Defog
Φακός Megapixel	
Απόσταση Εστίασης	σταθερός 3.6mm
Οπτική Γωνία	H 78°
Γενικά	
Τροφοδοσία	12V DC
Κατανάλωση	450mA (IR on)
Απόσταση μετάδοσης	Πάνω από 300 μέτρα με καλώδιο Coaxial 75-3
Περιβάλλον Λειτουργίας	-20°C~+50°C / 30%~85%RH
Διαστάσεις	59(Ø) x 55(Y)
Υλικό / Βάση διαχείρισης καλωδίων	Μεταλλική / -
Βάρος	250g

* Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

STARVIS

Outstanding Visibility under the Starlight!

