



8.0 Megapixel Day/Night IR Bullet Network Camera



Κύρια Χαρακτηριστικά

- Μηχανικό φίλτρο Ημέρας/Νύχτας (ICR Cut Filter)
- Φακός σταθερός 2.8mm
- Συμπίεση H.265 / H.264
- Μέγιστη ανάλυση 8.0MP (3840 x 2160) FULL HD
- Μέγιστη ταχύτητα προβολής / εγγραφής 25fps@2MP
- Ελάχιστη φωτεινότητα 0.02 Lux
- Dual Streaming (Main, Sub stream)
- Βαθμός Προστασίας IP67
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο - **Audio**
- Μετάδοση σε όλα τα κινητά (iPhone, Android)



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο	NRKIP-BL828L-A
Κάμερα	
Συσκευή Απεικόνισης	1/2.7" CMOS Sensor
Οριζόντια Ανάλυση (Ενεργά pixel)	3840 x 2160
Ηλεκτρονικό Κλείστρο	1/3sec - 1/10,000sec
Ελάχιστη Φωτεινότητα	Color: 0.02Lux@F2.0
Βαθμός Προστασίας	IP67
Χαρακτηριστικά Κάμερας	
IR Led	Ναι
Απόσταση κάλυψης LED	Έως 30μ
Λειτουργία Ημέρας Νύκτας (Day/Night)	Αυτόματο ICR/Color/BW
Αντιστάθμιση οπίσθιου φωτισμού (BLC)	BLC/DWDR/Off
Ψηφιακή μείωση θορύβου (DNR)	2DNR
Λοιπές λειτουργίες	-
Φακός	
Απόσταση Εστίασης / Οπτική Γωνία (H)	σταθερός 2.8mm / 88°
Εικόνα	
Αλγόριθμος Συμπίεσης	H.265 / H.264
Ανάλυση	3840 x 2160, 2880 x 1620, 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 480, 352 x 288
Ρυθμός Εγγραφής	Main stream: 3840 x 2160, 2880 x 1620, 1920 x 1080, 1280 x 720@25fps Sub stream: 720 x 480, 352 x 288@25fps
Δίκτυο	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Πρωτόκολλο	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, SMTP, UDP, SNMP
ONVIF	ONVIF 2.4(Profile S/T/G)
Μέγιστος Αριθμός Χρηστών	20 χρήστες
Λογισμικό / CMS	Ναι / Ναι
Γενικά	
Τροφοδοσία /Κατανάλωση	12V DC, PoE(802.3af) / ~ 650mA
Περιβάλλον Λειτουργίας	-10°C~+60°C / 10%~90%RH
Υλικό / Βάση διαχείρισης καλωδίων	Μεταλλική / NRKJB-B100 (προαιρετικά)
Διαστάσεις (mm)	70 x 68 x 169
Βάρος	450g

* Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές είναι κατά προσέγγιση και ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

