



5.0 Megapixel IP PTZ Camera Outdoor AI Tracking Speed Dome

Κύρια Χαρακτηριστικά

- 1/2.8" Progressive Scan CMOS Sensor
- Μηχανικό φίλτρο Ημέρας/Νύχτας (ICR Cut Filter)
- Μέγιστη ανάλυση 5.0MP (2592 x 1944)
- Οπτικό zoom 18x
- Ελάχιστη φωτεινότητα 0.008 Lux
- Συμπίεση H.264/H.265/H.264+/H.265+
- Βαθμός προστασίας IP 66
- **3D Human Tracking** / Ανίχνευση κίνησης και εισβολής με βάση την ανθρώπινη ανίχνευση
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο
- Ενεργός ηχητικός συναγερμός για άμεση αποτροπή εισβολής
- Ενσωματωμένη θύρα SD (έως 512GB)
- Μετάδοση σε όλα τα κινητά (*iPhone, Android, iPad*)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μονέλο		NRKIP-PTZ18X500SDA
Κάμερα		
Συσκευή Απεικόνισης	1/2.8"SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor	
Οριζόντια Ανάλυση	2592 x 1944	
Ηλεκτρονικό Κλείστρο	1/1sec - 1/30,000sec	
Ελάχιστη Φωτεινότητα	Color: 0.008Lux@F1.6	
Βαθμός Προστασίας	IP66	
Χαρακτηριστικά Κάμερας		
IR Led / Απόσταση	Ναι (Ø35 x 6PCS) / έως τα 80 μέτρα	
Λειτουργία Ημέρας Νύκτας (Day/Night)	TDN ICR, Color/BW/Auto/Ext	
Λειτουργία WDR	Ναι, TRUE WDR (120dB)	
Συναγερμός Είσοδος / Έξοδος	-	
Οριζόντια / Κάθετη περιστροφή	0°~360° / 0°~93°	
Ταχύτητα preset	Οριζόντια: 80° /s, Κάθετα: 30° /s,	
Εντολές Preset	255 θέσεις	
Περιπολίες	8 περιπολίες	
Ενσωματωμένη θύρα Micro-SD	Ναι, (max. 512GB)	
Ενσωματωμένο μικρόφωνο/μεγάφωνο	Ναι / Ναι	
Έξυπνες λειτουργίες	Ανίχνευση κίνησης και περιοχή εισβολής βάσει ανίχνευσης ανθρώπου Ανθρώπινη Παρακολούθηση 3D	
Φακός		
Απόσταση Εστίασης	Μεταβλητός 5.35 ~ 96.3mm / F1.8-F3.9	
Εικόνα		
Αλγόριθμος Συμπίεσης	H.264/H.265/H.264+/H.265+	
Ανάλυση	5MP(2592*1944)@20fps, 4MP(2560*1440)@25fps, D1(720*480)@20fps, CIF(352*288)@20fps	
Δίκτυο		
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)	
Πρωτόκολλο	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP	
ONVIF	(PROFILE S,PROFILE T)	
Γενικά		
Τροφοδοσία	DC12/3A, PoE(802.3af)	
Επιτοίχια βάση στήριξης	Ναι, συμπεριλαμβάνεται	
Περιβάλλον Λειτουργίας	-20°C~+55°C	
Διαστάσεις / Βάρος	136(Ø) x 230(Y) / 1.56Kg	