



5.0 Megapixel IP PTZ Camera Mini Speed Dome Camera



Κύρια Χαρακτηριστικά

- 1/2.8" Progressive Scan CMOS Sensor
- Μηχανικό φίλτρο Ημέρας/Νύχτας (ICR Cut Filter)
- Μέγιστη ανάλυση 5.0MP (2592 x 1944)
- Οπτικό zoom 4x
- Ελάχιστη φωτεινότητα 0.008 Lux
- Συμπίεση H.264/H.265/H.264+/H.265+
- Βαθμός προστασίας IP 66
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο και ηχείο
- Αμφίδρομη επικοινωνία
- Ενεργός ηχητικός συναγερμός για άμεση αποτροπή εισβολής
- Ενσωματωμένη θύρα SD (έως 512GB)
- Μετάδοση σε όλα τα κινητά (*iPhone, Android, iPad*)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μονέλο	NRKIP-PTZ18X500SDA
Κάμερα	
Συσκευή Απεικόνισης	1/2.8"SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor
Οριζόντια Ανάλυση	2592 x 1944
Ηλεκτρονικό Κλείστρο	1/1sec - 1/30,000sec
Ελάχιστη Φωτεινότητα	Color: 0.008Lux@F1.6
Βαθμός Προστασίας	IP66
Χαρακτηριστικά Κάμερας	
IR Led / Απόσταση	Ναι (Ø28 x 8PCS) / έως τα 15 μέτρα
Λειτουργία Ημέρας Νύκτας (Day/Night)	TDN ICR, Color/BW/Auto/Ext
Λειτουργία WDR	Ναι, TRUE WDR (120dB)
Συναγερμός Είσοδος / Έξοδος	-
Οριζόντια / Κάθετη περιστροφή	0°~340° / 0°~90°
Ταχύτητα preset	Οριζόντια: 22° /s, Κάθετα: 15° /s,
Εντολές Preset	255 θέσεις
Περιπολίες	8 περιπολίες
Ενσωματωμένη θύρα Micro-SD	Ναι, (max. 512GB)
Ενσωματωμένο μικρόφωνο/μεγάφωνο	Ναι / Ναι
Έξυπνες λειτουργίες	Ανίχνευση κίνησης και περιοχή εισβολής βάσει ανίχνευσης ανθρώπου
Φακός	
Απόσταση Εστίασης	Μεταβλητός 3.35 ~ 10.05mm / F1.66-F3.03
Εικόνα	
Αλγόριθμος Συμπίεσης	H.264/H.265/H.264+/H.265+
Ανάλυση	5MP(2592*1944)@20fps, 4MP(2560*1440)@25fps, D1(720*480)@20fps, CIF(352*288)@20fps
Δίκτυο	
Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Πρωτόκολλο	TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,SMTP
ONVIF	(PROFILE S,PROFILE T)
Γενικά	
Τροφοδοσία	DC12/1A, PoE(802.3af)
Επιτοίχια βάση στήριξης	Ναι, συμπεριλαμβάνεται
Περιβάλλον Λειτουργίας	-20°C~+55°C
Διαστάσεις / Βάρος	129(Ø) x 124(Y) / 640g